

カルシウム除去剤の使用法



クラリスフィルター等を交換せず
にコーヒーマシンの使用を続け
ると、水に含まれるミネラル分がマシ
ン内部に固着し、故障の原因になり
ます。マシンに「CA 除去」の表示
が出ましたら、直ぐにカルシウム除
去操作を行ってください。

！警告

・安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用。・換気の良いところで作業。・眼に入ったり、飲み込んだり、肌に触れた場合は応急処置を行い、商品を持参して医師に相談。・除去剤入りの水に触れたクラリスフィルターは廃棄。・子供の手の届かない場所に保管・用途以外に使用しない。＜応急処置＞・眼に入った時はこすらず、コンタクトを使用している場合は外して、流水で15分以上洗い流し眼科を受診する。・飲み込んだ時は、無理に吐かせずに水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師に相談する。・皮膚についた時は水で十分洗い流す。

！注意

・除去作業は最後まで実施する。中断すると、マシンの故障や残留カルシウム除去剤の混入の危険性有り。

※コーヒーマシンの取扱説明書内「安全上のご注意」も参照。

【マシン共通：作業中に電源を切った場合】


◆電源を入れた後表示に従って操作し、以下手順に従います。

- ① 排水トレイとカス箱を空にして戻します。
- ② 水タンクを外し、除去剤が残らないように水洗いした後、クラリスフィルターを装着します。
- ③ 水タンクに水をMAXラインまで入れてマシンにセットします。

【E6】 作業時間：およそ40分

◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤：3個
- ・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
- ・500ccの水が入る容器(排水容器)：1個

- ① 「CA 除去をして下さい」と表示されます。
- ② []を押したあと、[スタート][進む]を押します。
- ③ 「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
- ④ 「水タンクからフィルターを取り出してください」と表示されたら、水タンクからフィルターを取り外します。
- ⑤ 「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを外して排水し、水タンクに水500ccとカルシウム除去剤3個を入れ、完全に溶かし(約10分)、マシンにセットします。(クラリススマートフィルターは外したまま)
- ⑥ 排水容器をフォームフローサーの下に置きます。
- ⑦ 「スイッチ開く」でスチーム/給湯ノブを左に回して開きます。洗浄が始まり、断続的に洗浄液が出ます。
- ⑧ 「スイッチ閉じる」が表示されたらスチーム/給湯ノブを右に回して閉じます。
- ⑨ 「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。排水容器内の水も破棄します。
- ⑩ 「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いした後、水を500cc入れてマシンにセットします。
- ⑪ 排水容器をフォームフローサーとコーヒー抽出口の下に置きます。
- ⑫ 「スイッチ開く」でスチーム/給湯ノブを左に回して開きます。すすぎが始まり、断続的にすすぎ液が出ます。
- ⑬ 「スイッチ閉じる」と表示されたらスチーム/給湯ノブを右に回して閉じます。
- ⑭ 「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水




トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱はマシンに戻します。

- ⑮ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターを取り付け、水を入れてマシンに戻します。

【E8 / (Gen2)、WE8、X8】 作業時間：およそ40分(E8, WE8)、45分(X8)










◆準備するもの











- ・カルシウム除去剤：3個
 - ・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc(E8/(Gen2), WE8)、600cc(X8)、すすぎ水：500cc
 - ・500ccの水が入る容器(排水容器)：2個
- ① 「CA 除去をして下さい」と表示されます。
 - ② []を押したあと、[CA 除去]を押し、[スタート][進む]を押します。【E8 Gen2のみ】[CA 除去]を押し、[スタート]を押します。
 - ③ 「水タンクからフィルターを取り出してください」と表示されたら、水タンクからフィルターを取り外します。
 - ④ 「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。
 - ⑤ 「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを外して排水し、フィルターを外します。給水タンクに水500ccとカルシウム除去剤3個を入れ、完全に溶かし(約10分)、マシンにセットします(クラリススマートフィルターは外したまま)。
 - ⑥ 【E8/(Gen2), WE8】排水容器をフォームフローサーの下に置きます。【X8】排水容器をコーヒー抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
 - ⑦ [進む]を押します。洗浄が始まり、断続的に洗浄液が出ます。
 - ⑧ 「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄します。
 - ⑨ 「水タンクをすすいでください」と表示されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いします。前項⑧のあと、直接「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、除去剤が残らないように水洗いします。どちらもその後、水を500cc入れてマシンにセットします。
 - ⑩ 【E8/(Gen2), WE8】排水容器をフォームフローサーの下に置きます。【X8】排水容器をコーヒー抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
 - ⑪ [進む]を押します。すすぎが始まり、断続的にすすぎ液が出ます。
 - ⑫ 「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
 - ⑬ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターを取り付け、水を入れてマシンに戻します。



【ENA Micro 1】 作業時間：およそ40分

◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤：3個
 - ・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
 - ・排水容器：不要(排水はトレイに流れます)
- ① スケールランプ[]が点灯されます。除去作業を開始するため、2秒以上長押しをします。
 - ② コーヒーカスランプ[]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
 - ③ 給水ランプ[]が点灯されたら、給水タンクを外して排水し、クラリスブルーフィルターを外します。
 - ④ 給水タンクに水500ccとカルシウム除去剤3個を入れ完全に溶かし(約10分)、水タンクをマシンにセットします。(クラリスブルーは外したまま)
 - ⑤ []を押すと[]と[], [], []が点滅して洗浄が始まります。(排水は排水トレイに流れます)
 - ⑥ []が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。

- ⑦ []が点灯されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いした後、水を500cc入れてマシンにセットします。
- ⑧ []を押すと[]と[], [], []が点滅してすすぎが始まります。(排水は排水トレイに流れます)
- ⑨すすぎ中に[], [], []が点滅して、抽出口から排水が出ます。
- ⑩ []が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、マシンに戻します。
- ⑪ 水タンクを外し、クラリスブルーフィルターを取り付け、水を入れてマシンに戻します。


【 GIGA 6、X8c Gen2、X3 】 作業時間：およそ 50 分

◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤：【GIGA 6】3個、【その他の機種】4個
 - ・カルシウム除去剤を溶かす水：【GIGA 6】600cc、【その他の機種】800cc、すすぎ水：800cc
 - ・約500ccの水が入る容器(排水容器)：2個
- ① 「CA 除去をして下さい」と表示されます。
 - ② 【GIGA 6】「CA 除去」をタッチします。その後「スタート」をタッチします。
【その他の機種】もう一度「スタート」をタッチします。
「フィルターを外す」と表示されるのでクラリススマート／ブルーフィルターを外します。
 - ※ 「CA 除去をして下さい」の表示が反応しない場合[P]ボタンを押してプログラムモードに入り、(GIGAX3 以外は「お手入れステータス」をタッチ後)ロータリースイッチを回して「CA 除去」を表示させ、画面をタッチします。[スタート]を2回押します。
 - ③ 「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
 - ④ 「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを外し、排水します。
 - ⑤ 【GIGA 6】給水タンクに水600ccとカルシウム除去剤3個を入れ、完全に溶かし(約10分)、水タンクをマシンにセットします。
【その他の機種】給水タンクに水800ccとカルシウム除去剤4個を入れ、完全に溶かし(約10分)、水タンクをマシンにセットします。
-
- ⑥ 排水容器を抽出ノズルと給湯ノズルの下に置き、ロータリースイッチの[メニューセクター](回転部分の中央)を押します。洗浄が始まり、断続的に洗浄液が出ます。
 - ⑦ 「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄します。
 - ⑧ 「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように洗浄した後、水を800cc入れてマシンにセットします。
 - ⑨ 排水容器を抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
 - ⑩ ロータリースイッチの[メニューセクター]を押します。すすぎが始まり、断続的にすすぎ液が出ます。
 - ⑪ 「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
 - ⑫ 【GIGA 6】「フィルターを取り付けてください」と表示されるので、クラリススマートフィルターを取り付けて、水を入れてマシンに戻します。
【GIGA X3】フィルター取り付けてくださ表示が出るのでクラリスブルーフィルターを取り付けます。水道直結キットをお使いの際はクラリスブルーフィルターを装着し、その後の操作は水道直結キットの取り付け方法を参照ください。水タンクに水を入れマシンに戻します。
【GIGA X8c】「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、水を若干量入れマシンにセットします。抽出メニューが表示されたら、水タンクの水は破棄します。















【 ENA8 】 作業時間：およそ 40 分

◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤：3個
 - ・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
 - ・500ccの水が入る容器(排水容器)
- ① スケールランプ[]が点灯されます。除去作業を開始するため、左下の[< P]ボタンを2秒以上長押しします。
 - ② [お手入れステータス]ボタンを押し右下のボタンを1度押し2/3画面を表示させ[CA 洗浄]ボタンを押します。
 - ③ [スタート][進む]を押します。「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。
 - ④ 「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを外して排水し、フィルターを外します。
 - ⑤ 排水容器に水500ccとカルシウム除去剤を3個入れ、完全に溶かします。この作業は数分かかります。
 - ⑥ 給水タンクを取り付け、カルシウム除去剤が溶けた水を給水タンクに入れます。この時フィルターは外したままにします。排水容器を抽出口の下に置きます。
 - ⑦ [進む]を押します。洗浄が始まり断続的に洗浄液が出ます。
 - ⑧ 「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄します。
 - ⑨ 「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いした後、水を500cc入れてマシンにセットします。排水容器を抽出口下に置きます。
 - ⑩ [進む]を押します。すすぎが始まり断続的にすすぎ液が出ます。「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
 - ⑪ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターを取り付け、水を入れてマシンに戻します。

【 ENA 4 】 作業時間：およそ 45 分

◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤：3個
 - ・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
 - ・排水容器：不要(排水はトレイに流れます)
- ① スケールランプ[]が点灯されます。除去作業を開始するため[]ボタンを2秒以上長押しします。
 - ② コーヒーカスランプ[]が点滅されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
 - ③ フィルターランプ[]が点灯されたら、給水タンクを外して排水し、クラリススマートフィルターを外します。[]が点滅します。
 - ④ 給水タンクに水500ccとカルシウム除去剤3個を入れ完全に溶かし(約10分)、水タンクをマシンにセットします。(クラリススマートフィルターは外したまま)。
[]の点滅が終了します。
 - ⑤ []を押すと[]が点滅して洗浄が始まります。(排水は排水トレイに流れます)
 - ⑥ []が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
 - ⑦ []が点灯されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らない様に水洗いした後、水を500ccまで入れてマシンにセットします。
 - ⑧ []を押すと[]が点滅してすすぎが始まります。(排水は排水トレイに流れます)
 - ⑨ []と[]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、マシンに戻します。
 - ⑩ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターをは取り付け、水を入れてマシンに戻します。