Fountain 飲料水用

QL3-4CB5

交換用カートリッジ名	4CB5
主要濾材	ブロックカーボン
濾過流量	4.0L/分
残留塩素濾過能力	60,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
日本水道協会型式認証	W-98
NSF認証	Standard 42

QL3-MC²

交換用カートリッジ名	MC²
主要濾材	マイクロフィルター・銀添着・粉末活性炭
濾過流量	6.3L/分
残留塩素濾過能力	34,000L
濁度濾過能力(2度)	54,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	除菌・静菌効果
日本水道協会型式認証	W-6
NSF認証	Standard 42／53

QL3-7CB5

交換用カートリッジ名	7CB5
主要濾材	ブロックカーボン
濾過流量	9.2L/分
残留塩素濾過能力	87,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
日本水道協会型式認証	W-98
NSF認証	Standard 42

Tea server / Water cooler 給茶機・冷水器用

QL3-4DC

交換用カートリッジ名	4DC
主要濾材	マイクロフィルター 銀添着・粉末活性炭
濾過流量	3.0L/分
残留塩素濾過能力	18,000L
濁度濾過能力(2度)	27,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	除菌・静菌効果
日本水道協会型式認証	W-6／W-30
NSF認証	Standard 42／53

QL3-MC²

交換用カートリッジ名	MC²
主要濾材	マイクロフィルター・銀添着・粉末活性炭
濾過流量	6.3L/分
残留塩素濾過能力	34,000L
濁度濾過能力(2度)	54,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	除菌・静菌効果
日本水道協会型式認証	W-6
NSF認証	Standard 42／53

QL3-BH²

※コーヒーマシン・エスプレッソマシン用にも適しています

交換用カートリッジ名	BH²
主要濾材	マイクロフィルター・銀添着・粉末活性炭
濾過流量	3.0L/分
残留塩素濾過能力	18,000L
濁度濾過能力(2度)	27,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	除菌・静菌効果 スケール堆積抑制効果
NSF認証	Standard 42／53

Coffee/Espresso コーヒーマシン・エスプレッソマシン用

QL3-4CB5-S

交換用カートリッジ名	4CB5-S
主要濾材	ブロックカーボン
濾過流量	4.0L/分
残留塩素濾過能力	60,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	スケール堆積抑制効果
NSF認証	Standard 42

QL3-MH²

交換用カートリッジ名	MH²
主要濾材	マイクロフィルター・銀添着・粉末活性炭
濾過流量	6.3L/分
残留塩素濾過能力	34,000L
濁度濾過能力(2度)	54,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	除菌・静菌効果 スケール堆積抑制効果
NSF認証	Standard 42／53

QL3-7CB5-S

交換用カートリッジ名	7CB5-S
主要濾材	ブロックカーボン
濾過流量	9.2L/分
残留塩素濾過能力	87,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	スケール堆積抑制効果
NSF認証	Standard 42

Ice アイスメーカー用

QL3-4CB5

交換用カートリッジ名	4CB5
主要濾材	ブロックカーボン
濾過流量	4.0L/分
残留塩素濾過能力	60,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
日本水道協会型式認証	W-98
NSF認証	Standard 42

QL3-i2000²

交換用カートリッジ名	i2000²
主要濾材	マイクロフィルター 銀添着・粉末活性炭
濾過流量	6.3L/分
残留塩素濾過能力	34,000L
濁度濾過能力(2度)	54,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	除菌・静菌効果 スケール堆積抑制効果
NSF認証	Standard 42／53

QL3-7CB5

交換用カートリッジ名	7CB5
主要濾材	ブロックカーボン
濾過流量	9.2L/分
残留塩素濾過能力	87,000L
使用可能圧力	0.07～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
日本水道協会型式認証	W-98
NSF認証	Standard 42

QL3-2THM-Z

交換用カートリッジ名	2THM-Z
主要濾材	銀添着・粒状活性炭
濾過流量	4.0L/分
残留塩素濾過能力	15,000L
使用可能圧力	0.04～0.85MPa
使用可能温度	2～38℃
その他	静菌効果
日本水道協会型式認証	W-94／W-31